



# Leogrund

*грунтовочное масло для дерева*

## ОПИСАНИЕ

Дерево — это натуральный и экологически чистый материал. Помещения, построенные из древесины, отдельные элементы строений или элементы быта создают благоприятную и комфортную атмосферу для пребывания людей. Но для эксплуатации древесины внутри и снаружи помещения она требует специальной обработки и защиты от пагубных для неё факторов, таких как вода, плесневые грибы, ультрафиолет, а также механическое воздействие.

Весь этап обработки можно разделить на подготовительный и финишный. К подготовительному относится обработка здоровой древесины грунтом. Грунты для дерева могут быть акриловые водорастворимые («Древогрунт»), масляные водорастворимые (Leogrund) и растворимые органическими растворителями. При эксплуатации древесины в обычных бытовых условиях предпочтительны водные акриловые составы, в профессиональных же масляные, поскольку имеют большую проникающую способность и не создают пленки, с которыми напрямую связана долговечность покрытия.

При подготовке основания Leogrund решает несколько очень важных задач:

- впитывается в древесину, не создавая на ее поверхности пленки;
- выравнивает впитывающую способность основания;
- препятствует поглощению влаги и последующему растрескиванию;
- является натуральным средством сохранения древесины;
- обеспечивает хорошую адгезию последующих слоёв с основанием;
- позволяет сэкономить на расходе более дорогих финишных покрытий;
- препятствует образованию плесени и грибка на поверхности;
- не поднимает ворсинки древесины, что не требует дополнительной механической шлифовки для получения наиболее гладкого основания перед финишным покрытием.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Leogrund является масляным на водной основе, антисептическим, грунтом для профилактической защиты от поражения плесневыми грибами и бактериями. Предназначен для любых видов древесины внутри и снаружи помещений. Leogrund является подготовительным покрытием, поэтому рекомендуется нанесение финишных материалов: «Лазурь» или «Лак полиуретановый». Leogrund быстро сохнет и практически не имеет запаха.

После высыхания масла цвет древесины становится более контрастным, что в свою очередь подчеркивает ее структуру.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность обрабатываемой древесины должна быть чистой, сухой, не содержать биологических повреждений, жировых, масляных или плохо смываемых веществ. Влажность древесины не должна превышать 12%. В противном случае, это может привести к появлению на поверх-

ности смолянистых пятен и разрушению защитных и декоративных слоёв. Если обрабатываемая поверхность после обработки должна иметь гладкую поверхность, процесс шлифовки необходимо начинать не ред нанесением масла. Шлифовать необходимо вдоль волокон.

Если древесина имеет механические повреждения (глубокие царапины, трещины, выбоины, углубления и т. д.), их следует локально зачистить и выровнять.

При обработке старой непокрытой древесины серые и мягкие участки или слои необходимо удалить до здорового, прочного слоя. При наличии старых плёночных покрытий (лазури, лаки, краски) их следует удалить до впитывающего слоя.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При выполнении работ температура окружающего воздуха и основания должна быть от +10 до +25 °С. Leogrund в тёплом состоянии более глубоко проникает в поры, и тем больший объём обработанной древесины получается. По возможности лучше использовать продукт в тёплом состоянии. Покрывать дерево лучше вдоль волокон, торцы следует покрывать более толстым слоем. Наносится любым подходящим малярным инструментом. Избыточное количество масла убрать ветошью.

Для лучшей долговечности древесины Leogrund рекомендуется наносить два слоя с интервалом 4-5 часов.

**Внимание!** Если Вы планируете, что после окончания работы масло ещё останется в заводской упаковке для дальнейшего хранения, обязательно отливайте его в малярную ванночку. Иначе грязь, пыль, бактерии вместе с малярным инструментом попадают в общую тару, и оно может испортиться.

## СОСТАВ

Масло льняное модифицированное, вода, комплекс биоцидов, функциональные добавки.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +30 °С, в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток — 15%

Плотность — 1,01 кг/л

Расход — 1 л на 6-10 м²

Время высыхания — 1-2 часа на отлип, через 4-5 часа можно наносить следующий слой

Фасовка — 1 л и 2,5 л