

Армирующая ткань «ПолимерПромКраска»

Описание продукта

Армирующая ткань производства ГК «ПолимерПромКраска» представляет собой нетканое полиэфирное (полиэстеровое) полотно, термоупрочнённое методом каландрирования. Плотность материала составляет 70 г/м². Ткань специально разработана для использования в составе жидких кровельных систем **Кровелин**, **Кровелин Про**, **Мастер ПВХ**, а также гидроизоляционных составов **Уретан Гидро** и полимерно-битумных мастик серии **ПолиБит**.

Назначение и область применения

Армирующая ткань предназначена для:

- **Усиления зон примыканий:** к парапетам, дымоходам, водостокам, воронкам, аэраторам и другим элементам конструкции.
- **Обработки дефектных участков:** швов, трещин, разрывов, деформационных стыков.
- **Сплошного армирования** кровельных и гидроизоляционных покрытий.

Применяется:

- При реставрации старых кровель.
 - При устройстве новых кровельных покрытий.
 - Для армирования оснований из бетона, кирпича, дерева, металла, оштукатуренных поверхностей и т. д.
-

Преимущества

- **Высокая прочность и эластичность** — обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам.
 - **Гибкость и мягкость** — легко адаптируется к неровным и рельефным основаниям.
 - **Отличная впитываемость** — равномерно насыщается жидкими мастиками, создавая бесшовный гидроизоляционный слой.
 - **Химическая стойкость** — устойчива к воздействию органических растворителей.
 - **Защита от внешних факторов** — материал не боится ультрафиолета и озона.
-

Формат поставки

- Ширина рулонов: **1 м, 30 см, 15 см**

- Длина рулона: **100 метров**

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте при умеренной температуре.

Хотите адаптировать этот текст под коммерческое предложение или карточку товара?

Вы сказали:

структурируй и сделай текст уникальным: Армирующая ткань ПолимерПромКраска

Описание Армирующая ткань ПолимерПромКраска— армирующая ткань из нетканого полиэфирного (полиэстер) термоупрочненного (каландрированного) полотна плотностью 70 грамм на квадратный метр, специально разработанная для армирования жидкими кровлями Кровелин и серии Кровелин Про, Мастер ПВХ и жидкими гидроизоляциями Уретан Гидро, и полимернобитумными мастиками серии ПолиБит производства ГК ПолимерПромКраска (далее-жидкое покрытие). Армирующая ткань ПолимерПромКраска (далее армирующая ткань) применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водостокам и сливным воронкам, аэраторам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций и для сплошного армирования. Используется как для реставрации старых кровельных покрытий, так и для создания новых кровель, для армирования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей при всех видах гидроизоляционных работ. Армирующая ткань обладает высокой прочностью и эластичностью, мягкая и легко деформируемая, идеально ложится на любые рельефные поверхности, полностью и быстро пропитывается жидкими кровельными мастиками (жидкими покрытиями), формируя монолитное (бесшовное) гидроизоляционное покрытие отдельных элементов или всей поверхности кровли. Обладает стойкостью к органическим растворителям. Ультрафиолетово и озоноустойчива. Характеристики Основа- 100% полиэфирное полотно (полиэстер). Плотность- 70 г/м². Растяжение до разрыва- 45% по длине, 65% по ширине. Удлинение до разрыва- 45% по длине, 65% по ширине. Ультрафиолетово и озоноустойчивость- 100%. Области применения Армирующая ткань предназначена для армирования кровельных и других любых гидроизолируемых поверхностей, которые имеют многочисленные трещины, швы или разрывы, а также для усиления водоприемных воронок и сливов, примыканий к парапетам, вентиляционным коробам, дымоходам и аэраторам, проходкам труб и кабелей. Используется для сплошного армирования всей поверхности кровли или другой гидроизолируемой поверхности. Предназначена для гидроизоляции: • сложных узлов и примыканий кровли и других инженерных объектов всех видов поверхностей: рубероидные, бетонные, кирпичные, деревянные, фанерные, OSB, металл (кроме полиэтилена, фторопласта и других «жирных на ощупь» пластиков. • фасады, цоколи, плиты перекрытия • гидросооружения (бассейны, фонтаны, пруды и тп) • конструкций из сэндвич-панелей и профлиста • модулей и арочных ангаров, любых металлоконструкций • автобудок с обшивкой из стали или алюминия • мобильных киосков и домов на колесах • морских и железнодорожных

контейнеров Нанесение Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью. Армирующая ткань ПолимерПромКраска утапливается в слой сырой пленки только что нанесенного жидкого покрытия, нанесенного с расходом 0,6-0,8 кг/м², в зависимости от профиля поверхности так, чтобы полностью пропитаться составом. Затем сверху наносится дополнительное количество жидкого покрытия с расходом 0,6-0,8 кг/м², чтобы полностью покрыть армирующую ткань, исключая образование складок, непрокрашенных мест и воздушных пузырей и полостей. Перекрытие по краям отрезков ткани должно составлять минимум по 5 см с каждой стороны. В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в инструкции условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю. Упаковка Армирующая ткань ПолимерПромКраска поставляется в рулонах шириной 1 м, 15 см и 30 см, длиной 100 м. Габаритные размеры и вес: 0,15x100 – Ширина рулона- 0,15 м; Диаметр 0,22-0,26 м; Вес- 0,95 кг. 0,3x100 – Ширина рулона- 0,3 м; Диаметр 0,22-0,26 м; Вес- 2,75 кг. 1x100 – Длина рулона- 1 м; Диаметр 0,22-0,26 м; Вес- 7 кг. Хранение Хранить в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

ChatGPT сказал:

Вот структурированный, уникальный и читаемый вариант текста с сохранением всей технической информации:

Армирующая ткань «ПолимерПромКраска»



Общее описание

Армирующая ткань от компании «ПолимерПромКраска» представляет собой нетканое термоупрочнённое (каландрированное) полиэфирное (полиэстеровое) полотно плотностью **70 г/м²**. Материал специально разработан для работы с жидкими покрытиями — такими как кровельные составы **Кровелин, Кровелин Про, Мастер ПВХ**, гидроизоляционные средства **Уретан Гидро**, а также полимерно-битумные мастики серии **ПолиБит**.



Назначение и сферы применения

Армирующая ткань предназначена для **локального и сплошного усиления** кровельных и гидроизолируемых конструкций, в том числе:

- Примыкания к:
 - парапетам,
 - дымоходам,
 - водосточным системам,
 - вентиляционным шахтам,
 - проходкам труб и кабелей,

- аэраторам и другим элементам.
- Обработка:
 - швов, трещин, стыков, участков возможной деформации,
 - участков с повышенной нагрузкой или износом.

Также применяется:

- Для ремонта старых кровельных покрытий.
- При устройстве новых кровель.
- В гидроизоляции бетонных, кирпичных, деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей.

Преимущества

- Высокая **прочность и растяжимость** (до 45% по длине и 65% по ширине).
- **Эластичность** и легкость — ткань повторяет любой рельеф поверхности.
- Отличная **пропитываемость** мастиками, обеспечивает монолитность покрытия.
- Устойчива к **органическим растворителям**.
- Полная **устойчивость к УФ-излучению и озону**.
- Не образует складок, воздушных пузырей и непроклеенных участков при правильном нанесении.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Состав	100% полиэстер
Плотность	70 г/м ²
Растяжение до разрыва (длина)	45%
Растяжение до разрыва (ширина)	65%
Устойчивость к УФ и озону	100%

Области применения

- Кровли (включая сложные узлы и примыкания).
- Фасады, цоколи, межэтажные перекрытия.
- Гидротехнические сооружения: фонтаны, бассейны, водоёмы.
- Поверхности: рубероидные, бетонные, кирпичные, фанерные, OSB, деревянные, металлические (кроме полиэтилена, фторопласта и других скользких пластиков).
- Модульные и арочные ангары.
- Контейнеры (морские, ЖД), будки и киоски.
- Автомобильные фургон со стальной или алюминиевой обшивкой.



Рекомендации по нанесению

1. Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, масла и других загрязнений.
2. Армирующая ткань укладывается в свежий, ещё не высохший слой жидкого покрытия (расход: **0,6–0,8 кг/м²**, зависит от рельефа).
3. Материал должен полностью пропитаться составом.
4. Поверх укладывается ещё один слой покрытия тем же расходом, чтобы ткань была полностью закрыта.
5. Стыки ткани должны перекрываться минимум на **5 см**.
6. При нетипичных условиях применения рекомендуется провести тест или проконсультироваться с производителем.



Упаковка и размеры

Размер рулона (Ш × Д)	Диаметр	Вес
0,15 × 100 м	0,22–0,26 м	~0,95 кг
0,30 × 100 м	0,22–0,26 м	~2,75 кг
1,00 × 100 м	0,22–0,26 м	~7,00 кг



Хранение

Хранить в **прохладном и сухом месте**, защищённом от прямых солнечных лучей.