

# Лессир

прозрачный полуматовый лак



## ОПИСАНИЕ

Лессирующие составы представляют собой прозрачные и полупрозрачные покрытия, обладающие защитными и декоративными свойствами. Такие составы, как правило, используются как финишное покрытие, но могут применяться и самостоятельно. Лессир наносится как на гладкие, так и на фактурные поверхности.

При нанесении на гладкую поверхность можно получить сочетание растушеванных темных и светлых пятен, а при работе с несколькими цветами — многоцветный рисунок с плавным переходом одного цвета в другой. Если же окрашивать фактурные поверхности, то подчеркиваются шероховатости и усиливаются неровности рельефа, достигается эффект патины. Нужно отметить, что любой достигаемый эффект и индивидуальность рисунка зависят от руки мастера.

Лессир — водоразбавляемый декоративный лак. Прозрачный, но при добавлении пигментов и тонировании позволяет придавать поверхности уникальные визуальные эффекты. При нанесении в неразбавленном виде может сам создавать рельефное покрытие.

Характер рисунка зависит от вашей фантазии, его только нужно оформить с помощью выбранных инструментов и техники нанесения.

При кажущейся простоте техника нанесения лессирующих составов всё же требует определенных навыков, времени и усилий, но полученный результат поражает своей индивидуальностью, игрой цвета и фактуры.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачное акриловое покрытие для наружных и внутренних работ применяется в качестве финишного слоя декоративной отделки интерьеров, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и пр.), фасадов, цоколей зданий. Используется в базовом прозрачном виде, при этом декоративный эффект зависит от цвета подложки и способа нанесения, а также с добавлением различных перламутровых, металлизированных пигментов и колеровкой в выбранный цвет.

Подходит для нанесения на дерево, минеральные основания, декоративные пасты, штукатурки, шпаклевки и поверхности, ранее окрашенные акриловыми красками.

Лессир подчеркивает фактурную глубину рисунка и его индивидуальность, позволяет усилить или ослабить цветовые тона, добавляет интерьеру яркие оригинальные неповторимые акценты, которые переливаются в зависимости от угла зрения и освещенности. Придаёт декорируемой поверхности благородный шелковисто-глянцевый блеск, подчёркивает индивидуальность фактуры.

Покрытие, помимо декоративных, придаёт и защитные свойства, так как устойчиво к мытью, а также обладает высокой атмосферостойкостью, износостойкостью и паропроницаемостью.

**Внимание!** Лессированные поверхности могут мыться тёплой водой с щелочным моющим средством губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами не ранее чем через 10 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым от разделительных веществ (жир, пыль, мел). Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания должна быть выше +5 °C и относительная влажность воздуха менее 70%.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Продукт готов к применению. Перед применением состав тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет и добавить на выбор металлизированные или перламутровые пигменты.

Лессир достаточно густой для возможности нанесения кельмой или шпателем. Для удобства нанесения можно разбавить водой.

Наносится широким спектром инструментов (выбор инструмента зависит от технологии применения покрытия и ожидаемого рисунка или эффекта): кисть, шпатель, валик (жесткий или фигурный), специальная рукавица, губка (поролоновая, морская и т. д.), кисть и резиновый шпатель.

Работы рекомендуется производить участками по 0,7-1,5 м², избегая создания правильных прямолинейных границ участков.

**Справка:** При желании для создания многоцветных покрытий после высыхания первого слоя (2-4 часа), можно наносить еще несколько слоев покрытия другого цвета (с перерывом между слоями не менее 2 часов).

## СОСТАВ

Сополимерный латекс, вода, функциональные добавки.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °C в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несет ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнения, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоемы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Сухой остаток   | — 13-14 %           |
| Плотность       | — 1,0 кг/л          |
| Расход          | — 1 литр на 8-10 м² |
| Время высыхания | — 1-2 часа          |
| Фасовка         | — 1 л, 2,5 л, 10 л  |