



Шелк

декоративная паста с перламутровым наполнителем

ОПИСАНИЕ

«Шелк» - это эффектное декоративное покрытие на основе акрилового полимера и комбинации перламутровых наполнителей. Позволяет имитировать шелковую ткань. С помощью этой декоративной пасты можно получить гладкую, приятную на ощупь текстуру. Перламутровые переливы, визуально меняют оттенки при разном освещении и разных углах зрения. Внешний вид интерьера будет эффектным вне зависимости от способа нанесения материала.

Некоторые производители указывают в составе штукатурки – нити целлюлозы и частицы шелка. Такие вещества иногда включаются в состав декоративных смесей, но они не являются основными компонентами, их содержание незначительно.

В действительности декоративная штукатурка «Шелк» включает в себя частички перламутра, которые обладают светоотражающими возможностями. Именно они создают переливы. Чтобы получить такой результат, необходимо наносить очень тонкие слои, не более одного миллиметра. Следует заметить, что количество слоев может быть от двух и более.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная паста «Шелк» позволяет создавать эксклюзивный интерьер, декорируя поверхности под изысканную шелковую ткань с перламутровыми переливами.

Для эксклюзивной отделки стен внутри помещений, для большинства строительных оснований, таких как кирпич, бетон, штукатурка, ГКЛ и другие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твердым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих, плохо смываемых и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, битум и т. д. Любые впитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой «Ультра-грунт» или «Минерал-грунт». В случае поражения поверхности различными микроорганизмами произвести обработку составом «Средство против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки, их следует удалить и провести ремонтные работы.

Внимание! Данный материал очень требователен к подготовке поверхности. Способен скрыть только мелкие трещинки, поэтому необходимо устранить любые недостатки. Основание должно быть идеально ровным, иначе будут видны все неровности и дефекты основания.

В качестве грунтовочного слоя перед нанесением декоративной пасты необходимо использовать грунт-краску Q-micro или акриловую краску с классом мокрого истирания не ниже 2-го (к примеру, краски серии CLASSIC, KABINET). При необходимости краску можно заколеровать в желаемый цвет, так как «Шелк» материал тонкий, полупрозрачный.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением декоративную пасту следует перемешать, при необходимости заколеровать в нужный тон. Заколерованный материал нанести на поверхность

в 1-2 слоя универсальным валиком, кистью, кельмой или распылителем (в качестве основы). После нанесения финишного слоя на участке 0,5-1 м² обработать ещё сырое покрытие для получения желаемого эффекта.

1. Пластиковым шпателем провести по ещё сырому покрытию крест-накрест – перекрещивающимися движениями в разных направлениях, до получения конечного эффекта.

2. Пластиковой «шайбой» слегка нажать на поверхность, и обрабатывать её круговыми или хаотичными движениями, до получения конечного эффекта. Для обработки углов и труднодоступных участков можно дополнительно использовать пластиковый шпатель.

Материал готов к применению, однако, при необходимости допускается разбавление водой, до 10 %. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°C.

Инструмент после работы промыть водой. Полная полимеризация наступает примерно через 48 часов.

СОСТАВ

Сополимерный латекс, комбинация перламутровых наполнителей, вода, функциональные добавки.

ХРАНИЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °C, в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнения, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— 42%
Плотность	— 1,02-1,06 кг/л
Расход	— 1 кг на 7-10 м ² (от слоя)
Время высыхания	— 24 часа
Фасовка	— 1 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг